NOUVEAU !
New Holland
Téléchargeurs – Série LM5000

LM5040 LM5060 LM5080

Vous déplacerez rapidement des quantités phénoménales de matériaux avec un NOUVEAU téléchargeur de la série LM5000. Une puissance brute, associée à une force de levage impressionnante et à une grande efficacité de l'opérateur, en fait la machine idéale pour charger, empiler, ramasser ou creuser.

Cabine plus spacieuse et plus confortable

Vous serez plus confortable, donc plus productif, dans la spacieuse cabine moderne où vous disposerez d'une visibilité panoramique extraordinaire.

Force de levage supérieure

Grâce à la force de levage de 8 800 livres et à la hauteur de levage de 31,5 pieds, vous serez en mesure d'exécuter des tâches hors de portée des chargeuses à patin guidé, tracteurs, chargeurs sur roues et chariots élévateurs. Notamment, empiler six à huit balles de foin les unes sur les autres ou prendre une benne d'ensilage en haut du silo.

Fiabilité améliorée

Conçus et construits par New Holland, les téléchargeurs de la série LM5000 présentent la construction solide et la durabilité supérieure nécessaires pour s'acquitter des travaux agricoles difficiles.

Grand choix d'accessoires

Vous pourrez réaliser de nombreux travaux grâce au grand choix d'accessoires, dont des bennes, des lève-palettes, des pics, pinces et fourches pour les balles de foin, des bennes pour ensilage, des flèches, etc.

Autres caractéristiques de la série LM5000

- La boîte assistée 4 x 3 permet de changer de rapport en marche, sans débrayer.
- Choix de trois modes de direction pour maximiser la maniabilité : direction par les roues avant, direction circulaire ou marche en crabe.
- Excellente traction, même sur sol glissant grâce aux 4 roues motrices en permanence, aux quatre gros pneus et au différentiel à glissement limité.

Téléchargeur – Série LM5000 – Fiche technique

MODÈLE	LM5040	LM5060	LM5080
Performance			
Hauteur de levage maximale, pi (m)	20,0 (6,1)	23,0 (7,0)	31,5 (9,6)
Force de levage maximale, lb (kg)	7 700 (3 500)	8 800 (4 000)	7 250 (3 300)
Force de levage à pleine hauteur, lb (kg)	7 700 (3 500)	6 600 (3 000)	4 400 (2 000)
Moteur			
Modèle	NEF niveau III de CNH F4BE0484F		
Puissance, HP (kW)	120 (88)		
Cylindrée, po^3 (L)	275 (4,5)		
Type	suralimenté / refroidissement intermédiaire		
Transmission			
Boîte assistée, av./arr.	4 / 3		
Vitesse max. par rap. : 1 - mi/h (km/h)	3,1 (5,0)		
2 - mi/h (km/h)	6,6 (10,7)		
3 - mi/h (km/h)	13,2 (21,3)		
4 - mi/h (km/h)	23,0 (37,2)		
Freins	hydrauliques à disques humides, 4 disques par roue		
Frein de stationnement	mécanique, disque sur la transmission		
Choix de 3 modes de direction	roues avant, crabe, 4 roues		
Circuit hydraulique			
Modèles avec cabine	pompe à piston avec capteur de charge, 37 gal./min		
Modèles avec arceau de sécurité			pompe à engren., 34 gal./min
Pression, lb/po^2 (bar)	3 550 (245)		
Circuit auxiliaire pour la flèche	de série		
Pneus			
	17.5LR 24	17.5LR 24	17.5LR 24
	15.5R 25	15.5R 25	15.5R 25 (cabine seul.)
			13.00 x 24 (arceau seul.)
Dimensions avec pneus 17.5			
Longueur, sans accessoire, pi (m)	15,7 (4,79)	16,2 (4,95)	16,7 (5,08)
Largeur hors tout, po (mm)	95 (2 400)		
Hauteur hors tout, po (mm)	97 (2 470)		
Garde au sol, po (mm)	16,5 (420)		
Empattement, po (mm)	117,7 (2 990)	117,7 (2 990)	118,5 (3 010)
Rayon de braquage au-dessus des pneus, pi (m)	11,3 (3,4)		
Largeur de la cabine, intérieur, po (mm)	39 (985)		
Poids approximatif, lb (kg)	15 875 (7 200)	16 300 (7 400)	17 500 (7 950)

Le modèle LM5080 avec arceau de sécurité offre la même visibilité panoramique que celui équipé d'une cabine. Porte-outils polyvalent, il convient parfaitement aux petits travaux de construction.

La cabine spacieuse présente des commandes regroupées, une manette de commande montée au siège et un système de climatisation-chauffage grand rendement pour optimiser le confort de l'opérateur.

Visitez notre site Web à l'adresse **www.newholland.com/na** ou téléphonez **sans frais au : 1-888-290-7377**

La conception, les matériaux et/ou les caractéristiques peuvent faire l'objet de changements sans préavis et sans engager notre responsabilité. Les caractéristiques sont celles des modèles vendus au Canada et aux États-Unis ainsi que dans leurs territoires et possessions respectifs et peuvent différer dans d'autres pays.

SÉCURITÉ AVANT TOUT

La première étape pour travailler en sécurité est de bien connaître son équipement. Assurez-vous que tous les utilisateurs lisent le manuel de l'opérateur avant de s'en servir. Conformez-vous aux autocollants sur la sécurité et le fonctionnement. Ne travaillez jamais sans que tous les dispositifs, plaques et structures de protection soient en place.

© 2007 CNH America LLC
New Holland est une marque déposée de CNH America LLC.

NH3160706F • 050702 • IPG • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS